



Масляный вакуумный насос с фильтром  
масляного тумана

## Преимущества модели

- **Высокоточный датчик вакуума Pirani** для обеспечения точного измерения даже при низких температурах;
- **Автоматическая система сброса давления и дренажа** полностью исключает повреждение образцов и сенсоров, вызванное нестабильным ручным сбросом давления;
- Гибкая вакуумная трубка из нержавеющей стали устойчива ко всем типам коррозии;
- **Уникальная технология снижения температуры до  $-80^{\circ}\text{C}$**  за две минуты;
- Полки, устойчивые к органическим растворителям и коррозионным веществам;
- **5,4-дюймовый сенсорный LCD-экран** одновременно отображает числовые параметры и цветовую кодировку, которая соответствует текущему состоянию системы;
- **Система оповещения** своевременно сигнализирует о слишком высоком давлении в системе охлаждения или ее неисправности.



Changsha Yingtai Instrument

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapros@assa-group.ru



Настольные лабораторные лиофильные сушилки серии ST отличаются компактной конструкцией, которая эффективно экономит пространство в лаборатории, при этом занимает мало места и обеспечивает высокую производительность.

- Подходит для лиофилизации органических растворителей.
- Электромагнитный клапан высокого вакуума СКД обеспечивает низкое тепловыделение, тихую работу и длительный срок службы.

### В комплекте

- Двухступенчатый ротационный масляный вакуумный насос с масляным фильтром-ловушкой

### Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Модель	ST7006
Температура ледяного конденсатора	-70°C
Емкость ледяного конденсатора	6 кг
Объем холодильной ловушки	10 л
Сушильная камера	Цилиндрической формы
Антикоррозионное покрытие	Из ПТФЭ (тефлон)
Количество полок	3 шт
Диаметр полки	260 мм
Площадь поверхности полки	0,055 м <sup>2</sup>
Вместимость на полку	140 пенициллиновых флаконов (внешний диаметр 22 мм)
Предельный уровень вакуума	5×10 <sup>-3</sup> мбар (при производительности насоса 8 м <sup>3</sup> /ч)
Потребляемая мощность	1,1 кВт
Габаритные размеры	510*570*500 мм



**Changsha Yingtai Instrument**

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: [zapros@assa-group.ru](mailto:zapros@assa-group.ru)