



- **Прецизионные датчики** в сочетании с **интеллектуальным алгоритмом PID** для точного контроля температурных колебаний;
- Камера оснащена **интегрированной системой увлажнения** и **внутренней циркуляционной конструкцией**, что обеспечивает удобное пополнение воды и позволяет работать до двух месяцев без добавления воды;
- Интеллектуальная система **поддерживает градиентное управление** временем, влажностью, температурой, освещенностью и скоростью воздушного потока;
- **Многоуровневая защита** от утечек, короткого замыкания, перегрузок компрессора и перегрезов по току;
- **Аварийная сигнализация**: сигнал тревоги при долгом открытии двери, превышении температуры и отказе датчиков;
- Внутренняя и внешняя циркуляция **способствуют постоянному конвекционному обмену** с ручным регулированием вентиляции, а также **поддерживают поэтапную регулировку скорости воздушного потока** в диапазоне от 30% до 100%.



Zhejiang TOP Cloud-agri Technology

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapros@assa-group.ru



Особенности модели



- Функция **автоматической разморозки** по таймеру;
- **УФ-стерилизация** с возможностью **автоматического отключения** после заданного времени;
- Панорамная внутренняя стеклянная дверь позволяет избежать колебаний температуры и влажности при открытии двери;
- **Высокопроизводительные светодиодные модули** способствуют равномерному распределению полного спектра света;
- **Интеллектуальная система** способствует точному управлению температурой и настройке освещенности, а также позволяет **дистанционно управлять камерой**.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Модель	TP-R420C
Объем камеры	420 л
Температурный диапазон	0-65°C (при выключенном освещении), 10-50°C (с освещением)
Однородность температуры	±0,1°C
Диапазон контроля влажности	50-95%
Тип освещения	Боковое освещение
Интенсивность освещения	0~22 000 люкс (опционально можно увеличить диапазон)
Количество полок	3 шт, регулируемые по высоте
Количество программ и сегментов	30 программ, 99 сегментов
Дисплей	7-дюймовый жидкокристаллический
Габаритные размеры	762*765*1900 мм
Максимальная мощность	1200 Вт



Zhejiang TOP Cloud-agri Technology

Телефон: +7 499 490-02-72

Почта: zapros@assa-group.ru



АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ