ШЕЛУШИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА KTF5-3000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Машина для лущения, удаления шелухи и сортировки семян подсолнечника KTF5-3000 является продуктом с полностью независимыми правами интеллектуальной собственности нашей компании и имеет высокую долю рынка. Этот продукт, благодаря вертикальной системе подъема, эффективной системе лущения и профессиональной системе сепарации, обеспечивает более высокий процент целых ядер и более высокую производительность.

Сырье поступает в лущитель, где происходит точный удар, приводящий к раскрытию шелухи. Обработанные ядра, шелуха и нелущеные частицы поступают в подвесной сепаратор шелухи и семян для точной сепарации и сортировки; одновременно шелуха и пыль удаляются с помощью циклонного пылеуловителя. Четыре вибросита последовательно осуществляют полное разделение ядер и нелущеных частиц. Нелущеные частицы возвращаются во вторичный лущитель для повторного лущения. В конечном итоге готовая продукция поступает в бункер для хранения.

Кроме того, в этом продукте используется вертикальный подъемник для транспортировки сырья, что, помимо увеличения производительности, эффективно предотвращает засорение сырья. Уникальная система электрического управления PLC обеспечивает эффективное и удобное полное управление и тонкую настройку оборудования, что делает его более интеллектуальным.

Высокая производительность

Высокий процент целых ядер

Высокая степень автоматизации

Высококачественные примеси после лущения и сортировки по цвету

Процент целого ядра (%) (менее 1/2 целого ядра считается битым)	≥96		**Процент содержания целых ядер семян в шелухе (%)**	≤0.3	
Производительность (вход) (кг/час)	**Кулинарный подсолнечник**	1500-2500	**Производительность (выход) (кг/час)**	**Кулинарный подсолнечник**	1000~1750
	Масличный подсолнечник	1200-2000		**Масличный подсолнечник**	500~1000
Влажность (%)	**Кулинарный подсолнечник**	≤9	**Количество шелушителей**	4	
	Масличный подсолнечник	≤12	**Процент содержания нелущеных семечек в ядрах (%)**	≤2	
Первое сортировочное сито (м)	1.6*2.0		**Масса оборудования (т)**	5.7	
Второе сортировочное сито (м)	1.6*2.4		**Габариты (Д*Ш*В) /м**	7.0*3.2*5.7	
Первое очистительное сито (м)	1.5*2.4		**Установленная мощность (кВт)**	32.3	
Второе очистительное сито (м)	1.5*2.0		**Напряжение (В)**	380	